

Diamant Bau Ullrich/ Illert GbR
Burg 22f
14943 Luckenwalde

Reinigungs- und Pflegeanweisung
sowie Anweisungen zur Nutzung
für geschliffene Asphaltböden

Bei der Herstellung von geschliffenen Böden aus Asphalt wenden wir größte Sorgfalt an, um Ihnen ein ansprechendes, hochwertiges und robustes Produkt zu liefern. Damit Ihr fertiger Fußboden auch nach Jahren noch eine hochwertige Optik bietet, ist es wichtig ihn entsprechend zu behandeln und zu pflegen.

Obwohl Gussasphalt ein relativ „weicher“ Baustoff ist, gelten geschliffene Gussasphaltböden als „hart“. Dementsprechend sind die Möbelfüße und Rollen „weich“ auszuwählen. Wir empfehlen Filzgleiter oder Gummirollen. PE-Gleiter sind in jedem Falle ungeeignet!

Öle und Fette sowie andere aggressive Mittel dürfen mit Gussasphalt nicht in Berührung kommen, da sie das Bindemittel (Bitumen) angreifen. Auch saure Reiniger oder Reiniger auf Alkoholbasis sind für Gussasphalt ungeeignet.

In der Regel reicht für die Unterhaltsreinigung klares Wasser. Sollen Öl oder Fett vom Boden entfernt werden, so sind neutrale oder leicht alkalische Reiniger anzuwenden, wobei Neutralreiniger zu bevorzugen sind.

Für die Unterhaltsreinigung kann eine Reinigungsmaschine mit weißem Reinigungspad verwendet werden.

Da die schützende Schicht Einpflege durch Benutzung einem gewissen Verschleiß unterliegt, empfehlen wir als Unterhaltspflege „DIAMA 250“, welches Sie über uns beziehen können. DIAMA 250 ist für alle normal belasteten Flächen geeignet und bietet einen optimalen Schutz vor festhaftender Verschmutzung.

Für eine optimale Erhaltung der Qualität unserer Böden empfehlen wir Ihnen in regelmäßigen Abständen eine erneute Ersteinpflege mit DIAMA 250.

Die Anwendung von Unterhaltspflege und/ oder Grundeinpflege unterliegt stark den Nutzungsbedingungen in Ihrem Objekt. Es können daher keine Reinigungsintervalle festgelegt werden.

Ihr Team der Diamant Bau Ullrich/ Illert GbR